

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	Volumen CC Ci	Hilos de puerto (UNEF)	Presión de alivio (bar)	Diámetro recomendado del volante	Peso (kg)
HP-20	20 1.2	9/16-24	70	350 milímetros	4.2
HP-23	23 1.4	9/16-24	70	350 milímetros	4.2
HP-27	27 1.7	9/16-24	70	400 milímetros	4.2
HP-33	33 2.0	9/16-24	70	400 milímetros	4.2
HP-40	40 2.4	9/16-24	70	400 milímetros	4.2

Características destacadas

> Disponible en seis tamaños diferentes con desplazamiento fijo > Diseño robusto > Pista de pistón con cojinete de bolas > Válvula de bloqueo incorporada para proteger la retroalimentación del timón > Válvula de alivio integral para proteger el sistema de dirección del exceso de presión > Eje cónico estándar de 3/4" > Sellos de válvula de bloqueo y sello de eje de fácil acceso para reemplazo > Todos los timones incluyen un par de accesorios de codo de latón cromado ajustables de 90° para conectar a una manguera de 5/16" > Ambos puertos están firmemente cerrados con tapones falsos rojos para la conexión de la manguera al cilindro > El puerto falso está bloqueado con un perno hexagonal que se puede usar para conectar al kit de estación dual > Los accesorios de montaje y la plantilla se proporcionan con los timones > El montaje del timón está diseñado de tal manera que es fácilmente intercambiable con otras marcas