

Los cilindros externos hidráulicos de montaje frontal con un solo equilibrio incluyen los siguientes elementos:

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	Volumen CC Ci	Hilos de puerto (UNEF)	Fuerza (kgf)	Carrera (mm)	Accesorios de purga de aire	Peso (kg)
OC-115U	90 56	9/16"	323	184	AB2	2.1
OC-175	122 7.4	9/16"	422	203	AB1	3.7
OC-250	122 7.4	9/16"	422	203	AB1	3.7
OC-350	166 10.1	9/16"	574	203	AB1	5.1
OC-700	166 10.1	9/16"	574	203	AB1	5.1
OC-700H	166 10.1	9/16"	574	203	AB1	5.1
SC-300	133/165 8,1/10,0	9/16"	464/574	204.5	AB1	1.1

Características destacadas

- > Cilindro equilibrado: el número de vueltas (de tope a tope) es igual.
- > Vástago de pistón cromado duro SS 316L
- > Varilla de soporte SS 316L
- > Tubo de aluminio anodizado
- > Soportes de aluminio anodizado
- > Sujetadores SS 316L - Tuercas de seguridad / Arandelas, etc.
- > Incluye un par de accesorios de codo de latón cromado ajustables de 90° para conectar al tubo de manguera de 5/16"
- > Diseño robusto
- > Instalación para uno o varios motores fuera de borda
- > Incluye perno hexagonal para conectar el cilindro al motor fuera de borda